

BARISTA 500 PRO TOUCH

Entwickelt für absolute Zuverlässigkeit, konzipiert für das beste Benutzer Feeling

Necta

Entwickelt für absolute Zuverlässigkeit, konzipiert für das beste Benutzer Feeling

Die neueste Innovation von Necta, die fortschrittliche Technologie mit atemberaubendem, zeitgemäßem Design verbindet.



Unverwechselbare Produkteigenschaften

Ein ansprechendes Benutzererlebnis

- Ein geneigter Touchscreen integriert im Ausgabebereich führt den Benutzer von der Getränkeanwahl bis zur Ausgabe.
- Das 21,5-Zoll Touchdisplay verbessert die Produktpräsentation und vereinfacht die Produktauswahl.

Digital Native

- Integrierte Konnektivität ermöglicht Cloud-Dienste für den Remote-Neustart und die Unterstützung täglicher Arbeitsabläufe.
- Einfaches und intuitives Programmiermenü, das über das gesamte Produktsortiment hinweg standardisiert ist.

Highlights der Barista Linie

Garantierte Leistung

- Bewährte und weltweit anerkannte Zuverlässigkeit macht Necta zu einer zuverlässigen Wahl für qualitätsbewusste Operatoren.
- Außergewöhnliche Kaffeequalität in der Tasse dank der patentierten Z4000-Brühgruppe, die in verschiedenen Versionen für jeden Geschmack erhältlich ist.

Nachhaltige Exzellenz

- Entwickelt mit biokreislauffähigen Kunststoffen, bis zu 96% recycelbare Komponenten und 100% recycelbare Verpackungen.
- Setzt den Standard im Segment der freistehenden Geräte mit einer Bewertung von bis zu A+ gemäß EVA-EMP-Protokoll.
- Die branchenführenden ESG-Zertifikate und eine verbesserte CO2-Bilanz (bis zu -8 %) belegen die führende Rolle von Evoca im Bereich der Nachhaltigkeit.





enjoy your moment

Technische Daten und Abmessungen

Height = 1700 mm

- 230 V
- 50 Hz
- 1850 W (1 Boiler) 2850 W (1 Boiler)
- Boiler: 1x0.5 L | 1x0.2 L + 1x0.5 L
- 3/4" BSP [15 mm]

Festwasseranschluss

- USB / LAN / Wi-Fi / BT
- Gewicht 136 kg

Depth = 770 mm Door open = 1250 mm









Spezifikationen

- Layout: ES, 2ES
- 21.5" Zoll HD Touch-screen
- Anpassbare Benutzeroberfläche (GUI) in HTML5
- 74000 FS Brüher
- 100% bleifreier Hydraulikkreislauf
- Becherkapzität: 500 (Single cup) | 750 (Multicup)
- Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 3 kg
- 24 V einstellbare Mixermotore mit variabler Geschwindigkeit
- Bis zu 5 Instant Kanister
- Selbsteinstellende Mahlscheiben (optional)

CO2-Bewertung des Produkts

CO2-Fußabdruck


- Pro Jahr: 301 kgCO2eq (2 Boiler) / 226kgCO2eq (1 Boiler)
- Cradle to cradle: 3,908 kgCO2eq (2 Boiler) / 2,936 kqCO2eq (1 Boiler)



Energieeffizienz (Klasse A/A+)


1 Boiler

ENERGY CONSUMPTION More efficient



2 Boiler

ENERGY CONSUMPTION





Necta

EVOCA Germany GmbH Lochfeldstraße 28 | 76437 Rastatt | Tel. +49 72 22 955 0 necta.evocagroup.com







